

COMPRESORES



DORKING®
CLAVOS Y GRAMPAS

COMPRESORES

Compresores Línea Italiana
a pistón y a tornillo:

- Variedad de modelos para la industria
- Servicio técnico
- Stock permanente de repuestos



FIAC COSMOS 225 / COSMOS 255

Liviano. Ideal para trabajar en obra
Carga directa. Uso industrial
Regulación de presión de salida

	COSMOS 225	COSMOS 255
Cap. del tanque:	24 lt	50 lt
Caudal:	170 lt/min	170 lt/min
Presión máxima:	8 bar / 116 psi	8 bar / 116 psi
Potencia:	1,5 KW - 2 HP	1,5 KW - 2 HP
Voltaje:	220V-monofásico	220V-monofásico
Peso:	24 kg	32 kg



FIAC 3 HP 50 litros

Carga directa. Alta prestación
Ideal uso industrial
Regulación de presión de salida

Modelo: GM 50/302
Capacidad del tanque: 50 lt
Caudal: 290 lt/min
Presión máxima: 10 bar / 145 psi
Potencia: 3 HP
Voltaje: 220V - monofásico
Peso: 50 kg



FIAC 3 HP 100 litros

Doble salida regulada
Alta prestación. Uso industrial
Presostato con protección de sobrecarga

Modelo: AB100/348
Capacidad del tanque: 100 lt
Caudal: 350 lt/min
Presión máxima: 10 bar / 145 psi
Potencia: 2,2 KW - 3 HP
Voltaje: 380V - Trifásico // 220V - Monofásico
Peso: 64 kg



FIAC 4 HP 200 litros

Doble salida regulada
Alta prestación. Uso industrial
Presostato con protección de sobrecarga

Modelo: AB200/515
Capacidad del tanque: 200 lt
Caudal: 510 lt/min
Presión máxima: 10 bar / 145 psi
Potencia: 3 KW - 4 HP
Voltaje: 380V - Trifásico
Peso: 125 kg



FIAC 5,5 HP 200 litros

Bajo nivel sonoro
Alta prestación. Uso industrial
Presostato con protección de sobrecarga

Modelo: AB200/598
Capacidad del tanque: 200 lt
Caudal: 600 lt/min
Presión máxima: 10 bar / 145 psi
Potencia: 4 KW - 5,5 HP
Voltaje: 380V - Trifásico
Peso: 150 kg



FIAC 7,5 HP 300 litros

Bajo nivel sonoro
Alta prestación. Uso industrial
Presostato con protección de sobrecarga

Modelo: AB300/858
Capacidad del tanque: 300 lt
Caudal: 830 lt/min
Presión máxima: 10 bar / 145 psi
Potencia: 5,5 KW - 7,5 HP
Voltaje: 380V - Trifásico
Peso: 152 kg



FIAC NEW SILVER A TORNILLO 15 / 20 HP

Caudal variable automático
Última tecnología. Insonorizado

	NEW SILVER 15HP	NEW SILVER 20HP
Sist. de compresión:	A tornillo	A tornillo
Nivel sonoro:	65 db (A)	67 db (A)
Caudal:	1430 lt/min	1900 lt/min
Presión máxima:	10 bar / 145 psi	10 bar / 145 psi
Potencia:	11 KW - 15 HP	15 KW - 20 HP
Voltaje:	380V - Trifásico	380V - Trifásico
Peso:	254 kg	280 kg



MICHELÍN 1,5HP

Ideal para trabajar en obra
Regulación de presión de salida

Peso: 10kg

Caudal: 160lt/min



FIAC 2 HP 100 litros

Carga directa. Uso industrial

Caudal: 250lt/min

Peso: 88kg



SECADOR FIAC TDRY 12 Y 18

Aire más limpio y de mayor
calidad

Bajo nivel de ruido

Ahorro de energía



FIAC ECU 201 1,5 HP

Ideal para trabajar en obra
Regulación de presión de salida
Súper liviano

Caudal: 205lt/min

Peso: 17kg



FIAC BOX 1,5HP

Práctico, liviano y
transportable (4 ruedas)
Maletín guarda herramientas
incorporado