

Productos para la **CONSTRUCCIÓN CON MADERA**



DORKING®
CLAVOS Y GRAMPAS

PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA

Dorking ofrece la gama completa de herramientas e insumos con la calidad y el servicio de siempre.

EXCLUSIVO SISTEMA DE CLAVADO DE PRECISIÓN. LA MÁQUINA 90MM MÁS LIVIANA DEL MERCADO.



CN90CP

Presión de trabajo: 5 - 8 bar

Consumo de aire: 4.8 lts. x golpe

Capacidad de cargador: 300 clavos

Dimensiones*: 364 X 130 X 311 mm.

Peso: 2.9 kg.

Aplicaciones: Bastidores - Cerchas - Fijación de marcos
Marcos de puertas y ventanas - Entablonado - Paneles
Fijación de contramarcos

Insumos: Coil 26 - 29 - 31 - 34



CN90C

Presión de trabajo: 5 - 8 bar

Consumo de aire: 4.8 lts. x golpe

Capacidad de cargador: 300 clavos

Dimensiones*: 310 x 132 x 352 mm.

Peso: 3 kg.

Aplicaciones: Bastidores - Cerchas - Fijación de marcos
Marcos de puertas y ventanas - Entablonado - Paneles
Fijación de contramarcos

Insumos: Coil 26 - 29 - 31 - 34



CN65

Presión de trabajo: 5 - 8 bar

Consumo de aire: 2 lts. x golpe

Capacidad de cargador: 320 clavos

Dimensiones*: 320 x 80 x 130 mm.

Peso: 2 kg.

Aplicaciones: Bastidores interiores - Casas prefabricadas
Emplacado de bastidor - Techos - Entablonado - Paneles.

Insumos: Coil 21 - 26



FN83

Presión de trabajo: 5 - 8 bar
Consumo de aire: 2 lts. x golpe
Capacidad de cargador: 64 clavos
Dimensiones*: 523 x 120 x 340 mm.
Peso: 3.75 kg.

Aplicaciones: Bastidores interiores - Casas prefabricadas
 Emplacado de bastidor - Techos - Entablonado - Paneles,
 Terminaciones

Insumos: Strip 31 - 34 - 38



FN90

Presión de trabajo: 5 - 8 bar
Consumo de aire: 2 lts. x golpe
Capacidad de cargador: 64 clavos
Dimensiones*: 540 x 125 x 335 mm.
Peso: 3.6 kg.

Aplicaciones: Bastidores interiores - Casas prefabricadas
 Emplacado de bastidor - Techos - Entablonado - Paneles,
 Terminaciones

Insumos: Strip 31 - 34 - 38



100/50

Presión de trabajo: 5 - 7 bar
Consumo de aire: 1,8 lts. x golpe
Capacidad de cargador: 150 clavos
Dimensiones*: 369 x 93 x 286 mm.
Peso: 2.5 kg.

Aplicaciones: Casas prefabricadas - Cercas - Cielos rasos
 Techos - Paneles - Paredes divisorias - Escaleras

Insumos: Grampa 100



MARTILLO NEUMÁTICO PN-C1K/PN-C2

	PN-C1K	PN-C2
Presión:	4 - 7 bar	5 - 8 bar
Consumo de aire:	0,5 lt x golpe	2,0 lt x golpe
Dimensiones*:	130x80x135 mm	248x82x124 mm
Peso:	1,3 kg	1,0 kg

Clava sin esfuerzo cualquier medida de clavo común hasta 6". Ideal para trabajos en obra, compacto y liviano.



84/16

ÓPTIMAS TERMINACIONES

Aplicaciones: Barrera de vapor

Insumos: Grampa 84

Peso: 0,9kg



COMPRESORES FIAC

LÍNEA ITALIANA

- 1,5HP Michelin y ECU

- 2HP Cosmos 225 y Cosmos 255

- 2 y 3HP 100 litros monofásico

- 3 - 4 - 5,5 y 7,5HP trifásico

- A tornillo 15 - 20HP

- Secadores TDRY 12 - 18



TIPÍN 50

VERSÁTIL Y LIVIANA

Aplicaciones: Contramarcos -

Zócalos - Machimbre

Insumos: Clavillos Tipin

Peso: 1,2kg



5019M

ACCIONAMIENTO MANUAL

Aplicaciones: Barrera de vapor

Insumos: Grampa 5019

Peso: 0,9kg



SIERRA NEUMÁTICA

Cortes rápidos en obra



GESTION
DE LA CALIDAD
R.1.9000-241



Sistema de Gestión
de Calidad Certificado
IRAM-ISO 9001:2015

DORKING®

CLAVOS Y GRAMPAS

ventas@dorking.com.ar - www.dorking.com.ar